



BARON
P.E.S.I.

TAMTRON



SISTEMA DI PESATURA CONTAINER

SODDISFA I REQUISITI SOLAS E GARANTISCI
LA SICUREZZA IN MARE

Omologato e testato, il sistema di pesatura **Tamtron One** **pesa accuratamente la massa lorda verificata (VGM)** di un container e soddisfa i requisiti del regolamento **SOLAS**.

Il Sistema di pesatura Tamtron One per impilatore di container può essere installato in tutti i tipi di reach stacker.

- Risultati di pesatura accurati: 1-2%
- Pesa i container durante le normali operazioni portuali
- Facile da installare, aggiornare e riparare
- Trasmissione dei dati a TOS e altri software
- Moderno display Tamtron One

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DI PESATURA

Con il sistema di pesatura per **impilatore per container Tamtron One**, la massa lorda verificata (VGM) di un contenitore può essere combinata con il ID del container e i dati salvati e trasferiti in modo semplice e affidabile per **garantire una spedizione sicura e un funzionamento regolare ed efficace**. Con le informazioni sulla pesata è possibile soddisfare le esigenze di **trasparenza, tracciabilità** e responsabilità di **reporting** sempre crescenti.



TAMTRON ONE PER IMPILATORI DI CONTAINER


- Può essere integrato in TOS, ERP e altri sistemi per garantire l'accesso in tempo reale ai report e al monitoraggio delle operazioni.
- È collegabile al servizio Cloud di informazioni di pesatura, attraverso il quale le info sono accessibili in tempo reale.
- Può essere integrato nel PC di bordo.
- Consente di raccogliere le informazioni di pesatura nella stessa infrastruttura di gestione delle informazioni da tutti gli strumenti Tamtron utilizzati nei porti marittimi, ad esempio le gli strumenti per container, carrello cavaliere e le pese a ponte tradizionali.

TAMTRON ONE display specifiche

- Dimensioni 205x144x45 mm senza supporto
- Peso 1 kg (con supporto)
- Tensione di esercizio 12/24VDC
- LCD TFT da 7" 800x480 con pannello touch capacitivo
- 2xCAN (1xCAN con uscita di alimentazione a 12VDC)
- Ingresso video composito analogico
- 1xRS232 per stampante con uscita di alimentazione 24VDC
- 2xUSB 2.0
- Dati mobili 2G/3G/4G
- Wi-Fi 802.11b/g
- Bluetooth 4.1
- GPS/GLONASS
- Sensore di orientamento assoluto
- Cicalino interno
- I/O digitale (3 ingressi digitali, 1 uscita digitale, 1 uscita PWM)
- Posizione IP 67
- Temperatura di esercizio -25 – +50 °C

ONE POWER 300i

- 12 promemoria principali
- Memoria di registro per 10.000 ricevute
- Trasferimento dati Internet



Software per PC ONE POWER

- Memoria di registro per 10.000 ricevute
- Integrazione con TOS, ERP e sistemi di gestione di stoccaggio, trasporto e terminal
- Compatibile con Windows

